

DOF 49



- Installation rapide et facile
- Discret et fonctionnel
- Avertisseur sonore intégré
- Dispositif anti-verrouillage sans pile
- Garantie 6 ans
- Certification CE-EN14604 & NF292

Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
DOF49-5	DOF49-5	5 ans d'autonomie - 2 vis de fixation fournies
DOF49-10	DOF49-10	10 ans d'autonomie - 2 vis de fixation fournies

Caractéristiques Techniques

Masse	185g
Dimensions (ØxH) :	120 x 50 mm
Matière	ABS
Alimentation et autonomie :	- Pile alcaline 9V / autonomie 5 ans - Pile lithium 9V / autonomie 10 ans
Température de fonctionnement	de 0°C à 55°C
Signal sonore	>85 dB(A) à 3m et >94,5 dB(A) à 1m

Options




DOF49-VERR	Verrouillage anti-vol Conditionné par 60
DOF49-COMT	Uniquement pour DOF49-COM

Préconisation d'Installation

- Au plafond, au centre de la pièce
- > 20cm de tout obstacle (mur, cloison, poutre...)
- > 60cm de tout angle de la pièce

Bouton test pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil. A effectuer 1 fois par mois ou après chaque changement de pile



- = détecteur indispensable
- = détecteur optionnel
- ✘ = détecteur déconseillé